宿松县公安局 DNA 实验室耗材及刑事技术设备采购项目（第一包）

询

价

文

件

项目编号：CG-AQSS-2020-043-1

采　　购　人：宿松县公安局　（单位盖章）

招标代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司　（单位盖章）

日　　期：　二〇二〇年七月

第一章　询价公告

宿松县公安局 DNA 实验室耗材及刑事技术设备采购项目（第一包）询价公告

项目概况

宿松县公安局 DNA 实验室耗材及刑事技术设备采购项目（第一包）招标项目的潜在投标人应在安庆市公共资源交易服务网获取招标文件，并于 2020 年 8 月 3 日 14 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CG-AQSS-2020-043-1

2、项目名称：宿松县公安局 DNA 实验室耗材及刑事技术设备采购项目（第一包）

3、采购方式：☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☑询价

4、项目预算：94.52 万元

5、最高限价：94.52 万元

6、采购需求：具体详见第二章服务要求及技术要求

7、合同履行期限：1 个月

8、本项目不接受联合体投标

9、标段（包别）划分：第一包

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：具有工商行政管理部门颁发的营业执照，且营业执照中经营范围含有本次采购内容；

3、本项目的特定资格要求：/

4、不接受联合体投标

5、信誉要求：

（1）截止投标截止日，投标人无因违法违规行为被以下相关监督管理部门限制投标资格，且在被限制有效期限内：

①被安徽省级及以上相关监督管理部门限制投标资格；

②被安庆市级相关监督管理部门限制投标资格。

③被宿松县相关监督管理部门限制投标资格。

（2）截止投标截止日，投标人非重大税收违法案件当事人、非失信被执行人、在国家企业信用信息公示系统未被列入严重违法失信企业名单。以上信息由评标委员会通过国家税务总局网站（www.chinatax.gov.cn）、最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统网站

（www.gsxt.gov.cn）等官方渠道查询相关主体信用记录，并将查询结果写入评标报告。

（3）投标人近三年（自投标截止之日逆推三年）内：

①未发生重大质量事故或重大安全生产事故；

②企业及其法定代表人无行贿犯罪记录。

注：投标人在投标资料中须出具第（1）（3）等两种情形的书面承诺函。

三、获取采购文件

时间：2020 年 7 月 27 日至 2020 年 8 月 2 日，每天上午 8 时至 12 时，下午 12 时至 18 时（北京时间，法定节假日除外）

地点：安庆市公共资源交易服务网

方式：

（1）本项目只接受安庆市公共资源交易中心诚信库中已入库供应商报名，未入库的供应商请及时在安庆市公共资源交易服务网免费申报加入，以便进行网上报名，详见安庆市公共资源交易服务网（aqggzy.anqing.gov.cn）重要通知栏目中“关于公共资源交易市场主体网上登记的公告”，联系电话：0556-7870235，联系人：黄主任。因未及时办理入库手续导致无法报名的，责任自负。

（2）报价人可于响应文件提交截止时间前登陆安庆市公共资源交易中心平台进行网上报名和上传响应文件，报名成功后直接下载询价通知书及其它资料（含澄清和补充说明等）。如在报名过程

中遇到系统问题，请拨打技术支持服务热线 400-9980000，QQ：4008503300。

四、售价：每套人民币 0 元整。

五、响应文件提交

截止时间：2020 年 8 月 3 日 14 时 30 分

地点：安庆市公共资源交易平台。

开评标方式：全流程电子化交易，在线开标。（各投标人不得到达开标现场，不接受现场解密，实行远程解密。）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他事项

1、供应商只允许有一个方案，一次性书面报价，多方案、多报价的将不被接受。此报价包含设备、安装、调试、培训、运费、税费、技术服务及招标代理服务费（代理费按国家发改委发改价格[2011]534 号文计取，专家评标费由中标人支付）。

2、本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见招标文件。

3、投标申请人的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在招投标过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

4、投标人网上报名后，必须在报名截止时间前完成工本费在线支付，逾期系统自动关闭，报名不成功。

5、本项目采用电子招投标方式，请投标人在“安庆市公共资源交易服务网”下载专区下载“电子招投标系统平台操作手册”、在“安庆市公共资源交易中心网员系统”—登陆页面—工具下载中下载电子投标文件制作工具等相关资料，仔细阅读招标文件要求和相关操作手册。

6、本次采购评标时不要求投标人携带相关证件、业绩的原件（招标文件另有约定的除外），评标委员会将在安庆市公共资源交易中心诚信库中进行查询，投标人须在投标截止时间前录入、更新、完善真实信息。否则，引起的一切后果由投标人自行承担。投标人不得编造虚假信息，一经发现将按有关规定处理。

7、投标文件中安庆市公共资源交易中心诚信库网址链接不视为投标文件组成部分，投标人须严格按照招标文件要求的格式进行编制投标文件。

8、本项目要求投标人对电子投标文件实施在线远程解密，投标人不得到现场参加开标活动。各投标人认真学习《安庆市全流程电子招标项目远程解密操作手册》（使用 IE8 及以上版本的 IE 浏览器→安装新点驱动→确认投标文件已上传→测试 CA 证书→远程解密）、《在线询标操作手册》（评标澄清回复→填写回复内容→确认回复内容→签章），务必掌握远程解密方法和在线回复询标方法

特别提醒：各投标人使用的电脑务必是 IE8 及以上版本的 IE 浏览器，保证投标文件在线顺利解密。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：宿松县公安局

地址：宿松县东北新城

联系方式：邓女士 0556-7636168

2.采购代理机构信息

名称：安徽百士德工程咨询有限公司

地址：宿松县东北新城安丰商城 19 幢 1 单元 401 室

联系方式：李先生 15391906789

3. 项目联系方式

项目联系人：贺立青

电话：15955565724

宿松县公安局

2020 年 7 月 27 日

附件：项目采购需求（询价通知书）

第二章、采购需求

一、刑事技术设备

序号	产品名称	技术参数	数量
1	声纹采集设备	一、终端要求：1.支持目标人员信息采集，包括人员基本信息、类别、案件类型等；支持自动过滤问话人语音，只保留目标人语音； 2.支持采集信息分类列表展示，包括未采集、已采集、无效采集等； 3.支持上报信息统计并分时间段列表展示； 4.语音录制支持开始、暂停、停止、播放等一键操作； 5.支持声音波形图的实时显示；支持语音数据质量检测实时显示并及时提醒录入语音的有效性； 6.支持采集到的语音和人员信息提交上报； 7.离线采集时，支持系统联网后自动上报； 8.能接入省厅声纹系统，并采集、处理声纹 二、盘式麦克风要求：1. 被采集人麦克风：支持交谈模式采集。 2. 音频采集器能够同步采集的语音通道数为 16 个通道，实现高精度、高品质的录音。 3. 采集音频格式为 16kHz 采样率、16 位量化精度，wav 格式。 4. 拾音距离:支持 0.8m 到 1.5m 的远场采集。 5. 定向采集目标发言人的语音信息、准确分离问答双方。 6. 问答两路麦克风输出的信噪比达到 25dB 以上。 7. 采集设备具有良好的隔离度，目标说话人语音在整条语音中占比超过 95%。 8. 供电接口:USB 接口 9. 供电需求: 5V/300mA 10. 兼容操作系统: XP、Win7、Win10 11. 环境温度范围: -20~60° C	8

2	足迹采集终端	1、产品特点 通过 USB 与计算机相连接，自动采集嫌疑人行走中足迹。 采集到的足迹图像完整、清晰、自动校正变形，自动标注比例尺，可以 1：1 打印输出。可以采集精细的鞋子花纹，达到足迹认定的精度要求。与《安徽省公安厅足迹花纹自动识别系统》无缝结合，采集到得嫌疑人足迹可以直接与现场库识别，提高破案效率。中标后三日内提供与公安厅无缝对接的证明文件原件。 2、使用要求 电源要求：220V 交流电。 电脑操作系统要求：Windows XP/ Windows7/8 电脑硬件要求：USB2.0。 3、第二代足迹采集器 IV 型 基本参数： 1.外型尺寸：400mm(长) x 320mm (宽) x 140mm(高) 2.电压：交流 220V,自配变压器（电源自保功能） 3.工作电压：直流 12V 4.工作电流：2A 5.图像区域：350mm(长) x 150mm(宽) 6.图像灰度： 256 级 7.图像分辨率：≥200dpi（中标后提供公安部检验机构出具的检验报告原件佐证） 8.光学畸变： F<1% 9.采集速度：从目标进入采集区到图片上传至客户端的时间≤3 秒（中标后提供公安部检验机构出具的检验报告原件佐证） 10.接口：USB2.0 11.自动休眠 12.工作温度：摄氏-20 至 40 度 13.图像疵点：采集区域疵点≤10 个。（中标后提供公安部检验机构出具的检验报告原件佐证）	18

3	数码五官镜	便携式鼓膜主机：LED 冷光源，LCD 显示屏，usb 接口，视频接口，影像可同步至电视机、显示器等显示设备；SD 存储卡；可充电锂电池。鼓膜镜头：1080P 高清；人体工学设计镜头；自带冷光源，亮度可调节。	1
4	便携式移动专用图形处理电脑	处理器：英特尔酷睿 i7-9750H 处理器 内存：8GB 显卡：4GB 硬盘：1TB SSD 显示屏：15.6 英寸 分辨率：1920x1080 操作系统：WIN10	2
5	单反相机	1.有效像素：2420 万像素以上 2.传感器尺寸：APS 画幅 3.传感器类型：CMOS 4.显示屏尺寸：约 3.0 英寸 5.液晶屏像素：约 104 万点 6.镜头：EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM	2
6	便携式耳镜	规格：2.5,3,4,5 毫米 电源：220V/50HZ 放大镜倍数：不低于 3 倍	1
7	便携式检眼镜	照明形式：大光斑，小光斑，无赤片，网格，裂隙，半光斑，补偿无赤片 屈光度补偿：0 ±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±8 ±10 ±15 ±20 ±25 ±40（D） 灯泡：3.5V/0.7A	1
8	内窥镜	1.观察方向：直视 2.焦 距：固定 3.视 场 角：70° 4.景深范围：20mm-∞ 5.探头直径：Φ6mm	1

		6.窥头弯曲方向：四方向 7.窥头弯曲角度≥120° 8.窥头转角控制：拨杆手轮机械控制 9.工作长度：1.5m 10.屏幕亮度：250cd/㎡ 11.图片采集分辨率：720*625 12.像　　素：45 万 13.显　　示：3.5 英寸彩色 TFT-LCD 屏幕	
9	台虎钳	特点： 1. 纯钢丝杠，螺纹深，提供强大夹持力 2. 钳口高硬度钢板、交叉防滑槽设计，加持不打滑 3. 底座 360° 旋转，钻台设计 参数：尺寸：4.5 寸 重量：12 斤	1
10	手钻枪	操作方式：手持式 货号：25V 电钻类型：手电钻 电压：25V 调速：无极变速 夹头类型：通用夹头 最大夹持能力：10㎜ 有无正反转向：有 电源方式：直流电	1
11	滤色镜	红外、紫外、偏振光滤镜（直径 60㎜ 、67㎜）	1
12	屏蔽包	屏蔽手机电子设备信号	1
13	录音	颜色：深锖色	2

	笔	内存容量：约 16G 录音格式：MP3/WAV 音乐格式：MP3/WMA/FLAC/APE/OGG 输出频率范围：20HZ-20KHZ 耳机接口：3.5mm USB 接口：高速 USB2.0	
14	防护服	一、配置清单：防化服（连体式）（ 备注：包含手套、面具和胶鞋） 二、性能描述： 防护服 防护服适合化学品处理及运输，油泥防护，制药，采矿，农业，工业清洗、存储罐清洗，下水道净化安装等领域 采用高亮革命性材料，牢固耐用，适合在极端危险场合中工作的人，包括危险品紧急反应堆， 技术参数： 1、物理性能 抗摩擦性：2000 次；扭曲开裂：40000 次；抗撕裂(MD):88N；抗撕裂（CD）:44N 2、化学性能 硫酸：96%、氢氧化钠：35%、正庚烷（为稀释）：99.8%。	6
15	502 熏显柜	技术参数： 1、柜体结构：高强度成型铝合金材料及 5mm 钢化玻璃组成； 2、熏显运行控制：微处理器精确控制加温加湿熏显运行过程； 3、液晶显示屏显示：中文菜单，可显示当前柜内湿度、加热器温度、运行时间和每一步骤提示及运行状态显示； 4、操作模式：自动、手动和运行参数重置； 5、自动运行加湿、熏显、空气净化时间 01-99 分可调；	1

<table>
<tr><td></td><td></td><td>6、内置加温加湿加热器和辅助空气循环风扇；
7、柜内相对湿度控制：75%RH - 85%RH（±1.5%RH）；
8、熏显试剂加热盘温度：120℃±1 ℃（温度可调）；
9、内循环式空气净化器，有自动/手动空气净化运行功能，净化时间可调；
10、脱胶指纹熏显剂；
11、电子门锁和断电应急开锁功能；
12、熏显柜电源：输入 220V/50Hz；</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>扫描仪</td><td>产品类型：平板照片胶片扫描仪
扫描方式：文稿固定车移动式
感光元件：CCD
扫描区域：平板：8.5”x11.7”（216x297mm）
透视器：2.7”x9.5”（68.58x244.42）
可扫描文档：平板：A4，US letter 尺寸文稿；
光学分辨率：主： 6400 x 副 9600dpi
最大输出分辨率：54400x74880 像素（6400dpi）</td><td>1</td></tr>
<tr><td>17</td><td>现场勘查包</td><td>技术参数
重量：≤5.2kg
尺寸：≤340x285x165mm
球形粉末法显现指纹
提取微量物证
提取相关人员指掌纹样本
配置清单：
<table>
<tr><td>圆形灰鼠毛刷 1 把</td><td>扁形灰鼠毛刷 1 把</td></tr>
<tr><td>大号磁性指纹刷 1 把</td><td>洗耳球 1 个</td></tr>
<tr><td>金色指纹粉 1 瓶</td><td>银色指纹粉 1 瓶</td></tr>
<tr><td>黑色磁性粉末 1 瓶</td><td>定性滤纸 10 张</td></tr>
</table></td><td>23</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>指纹胶带 1 卷</td><td>掌纹胶带 1 卷</td></tr>
<tr><td>白色掌纹衬底 30 张</td><td>黑色掌纹衬底 30 张</td></tr>
<tr><td>502 胶 1 瓶</td><td>放大镜 1 个</td></tr>
<tr><td>指纹捺印盒 1 个</td><td>可充电白光手电 1 把</td></tr>
<tr><td>尖头镊子 1 把</td><td>5m 卷尺 1 个</td></tr>
<tr><td>尖嘴钳子 1 把</td><td>剪子 1 把</td></tr>
<tr><td>组合旋具 1 套</td><td>试电笔 1 个</td></tr>
<tr><td>小号指南针 1 个</td><td>物证标签 2 张</td></tr>
<tr><td>红黄白粉笔 3 支</td><td>记号笔 1 支</td></tr>
<tr><td>现场笔录本 1 本</td><td>铅笔刀 1 把</td></tr>
<tr><td>签字笔 1 支</td><td>比例尺 2 张</td></tr>
<tr><td>铅笔 1 支</td><td>小号物证袋 5 个</td></tr>
<tr><td>橡皮 1 块</td><td>汗布手套 2 付</td></tr>
<tr><td>毛巾 1 块</td><td>一次性帽子 2 个</td></tr>
<tr><td>一次性鞋套 2 双</td><td>铝合金箱 1 个</td></tr>
<tr><td>一次性口罩 5 个</td><td></td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td>现场勘查灯</td><td>1、光源：CREE T6 10W LED
2、0.5m 处照度：10000LX
3、光照均匀度：≥90%
4、0.5m 处光斑尺寸：Φ24cm
5、开关：强/中/弱
6、电池：18650 锂电池
7、续航时间：5.5h
8、充电时间：5h
9、材料：航空级铝合金
10、带偏振附件</td><td></td><td>23</td></tr>
</table>

19	三角架	最大管径：23.2mm 角管节数：4 节 最小管径：13.5mm 折合高度：540mm 最低工作高度：510mm 最高工作高度：1560mm 云台类型：三维云台 承重：4kg	23
20	虹膜采集设备	1、供电及接口方式：USB2.0 2、虹膜图像分辨率：640x480 3、虹膜图像格式：BMP、JPEG 4、温度：0-50℃ 5、湿度：20%~95%，不结露 6、注册时间：≤2s 7、识别时间：≤1s 8、精确度：FAR＜0.0001%　FRR＜0.1% 9、辅助对准模式：双目镜面反馈 10、支持虹膜采集，采集数据能够上传至部级刑专平台数据库 持双眼和单眼采集 11、支持采集环节同步检查虹膜质量和质量检查结果提示 12、支持数据上传环节实时检查数据重复情况和数据重复情况提示 13、设备在虹膜采集过程中具有声音提示 14、设备具有方向传感器，倒置使用有警报音提示 15、设备具备美瞳检测功能 16、软件支持虹膜采集、虹膜核验、数据统计、权限管理功能 17、注册入库时实时检查“一人多证”、“一证多人”等假冒身份的情况，并提示存疑信息	5

21	多光谱足迹搜索仪	技术参数： 1. 整机长、宽、高：≤300mm/165mm/78mm 2. 手柄：折叠式手柄提手； 3. 光轴角度：内置式光轴角度可调节； 4. 一体式触电快装电池长 215mm，宽 65mm 5. 光源配置：光源具 5 波段转盘式光源：白光、长波紫外光、紫光、蓝光和绿光光源； 6. 供电：锂电，同步可接 220V 5 米线缆（交直流二用，配 5 米 220V 交流电适配器）； 7. 设备光照距离：设备光照射距离应≧9 米 ； 8. 光轴调节器直径 33mm； 9. 散热功能：设备具有散热功能，关闭电源后，设备仍能保持散热状态，散热时间≥1min； 10. 可升级 5 孔转盘式滤光片组； 11. 磨具型底座：底部无螺钉，可防水，易擦静； 12. 亮度：光源亮度 5 档可调； 13. 镜头盖：具备吸铁式镜头盖； 14. 带偏振机构：照明光源上可单独摆进偏光镜，且偏光镜可旋转，旋转角度可由刻度上读出； 参数须提供加盖生产厂家公章的公安部认可的第三方有权检验机构出具的检验报告扫描件佐证，中标后提供原件佐证，否则按无效标处理。	1
22	现场勘查专业无人机	1、起飞重量（无配件）：905 g 最大起飞重量 1100 g 尺寸（长×宽×高）折叠： 214×91×84mm 展开： 322×242×84mm 展开+探照灯：322×242×114mm 展开+夜航灯：322×242×101mm 展开+喊话器：322×242×140mm 对角线轴距 354 mm 最大上升速度 5 m/s（S 模式[1]）4 m/s（P 模式）4 m/s（S 模式 带配件[1]）4 m/s（P 模式 带配件）最大下降速度 3 m/s（S 模式[1]）3 m/s（P 模式） 最大水平飞行速度 72km/h（S 模式，海平面附近无风环境) 50km/h（P 模式，海平面附近无风环境）最大飞行海拔高度 6000 米最长	1

		飞行时间 31 分钟（无风环境 25km/h 匀速飞行）GNSS：GPS+GLONASS 悬停精度垂直：± 0.1 m（视觉定位正常工作时）± 0.5 m（GPS 正常工作时）水平：± 0.3 m（视觉定位正常工作时）± 1.5 m（GPS 正常工作时） 机载内存 24GB 云台结构设计范围俯仰：-135°- +45°平移：-100°- +100° 可转动范围俯仰：-90°- +30°平移：-75°- +75° 稳定系统 3 轴机械云台（俯仰、横滚、平移）最大控制转速 120°/s 角度抖动量±0.005° 感知系统感知系统类型全向感知系统[3] 变焦版 相机 影像传感器 1/2.3 英寸 CMOS；有效像素 1200 万 镜头视角：约 83°（24mm）；约 48°（48mm）等效焦距：24-48 mm 光圈：f/2.8（24mm）-f/3.8（48mm）对焦点：0.5 m 至无穷远 图片格式 JPEG，DNG (RAW)视频格式 MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264) 2、遥控器自带 5.5 英寸 1080P 高亮屏，高亮版：1000 cd/m² 支持 HDMI 接口输出 操作系统 Android 系统语言 3、含一年行业无忧悦享版保险，另加配行业全能配件包一个 4、含一年内两次换新费用	
23	耻骨推断年龄标准模型	应用耻骨联合部的形态变化推断年龄是目前法医学推断死者年龄最准确的方法之一，目前已被广大法医工作者广泛应用。但由于耻骨联合部在不同年龄阶段的形态变化很复杂，不易完全掌握，而且标本采集较为困难，广大法医工作者没有典型的标本来参考，很难把握各种判定指标在不同年龄耻骨上的形态变化，所以难于真正掌握，在实际工作中遇到需要判断年龄的案例时难以正确判定死者年龄，给侦查破案工作带来了很大困难。我们制定了这套耻骨年龄标准模型，该模型完全采用新材料、新工艺、坚固耐用，不易被磨损和腐蚀，而且所有的形态和微细结构都与真正的耻骨完全相同。每套模型由 20 个耻骨模型组成（1-10 号为男性，11-20 号为女性），各模型的年龄推断标准盒判定结果如表 1-20. 本模型不仅适用于法医学的教学，而且对于法医掌握用耻骨联合推断年龄的方法有极大的帮助，同时还可以直接用于用耻骨推断年龄的比对	1
24	手功能测定仪	指间关节测量尺 用于测量手指的关节活动度（掌指关节和指间关节）及其它较小关节，如足趾关节。不透钢材质	1
25	便携式检验录	基本参数	1

	入终端	1、CPU：≥ 4x2.8GHz 2、内存：≥4G 3、存储容量：≥64GB 并支持扩展,支持 256G 扩展 4、屏幕参数：分辨率 1920x1200 或以上 5、屏幕尺寸：10 寸以上、满足基本绘图需要 6、机壳材质：铝镁合金材质 7、其他：内置 GPS、双摄像头（前置：≥800 万像素，后置：≥1300 万像素）、蓝牙 4.2 模块 8、尸体检验信息录入：实现尸体基本信息、尸表检验信息、尸体解剖信息、尸体照片、尸体检材信息的增加、删除、修改、查看。 9、病理检验信息录入：实现对病理检验信息的新增、修改、删除、查询。 10、3D 模型尸检信息：系统应提供人体 3D 模型方式，编辑尸检信息。 11、平面标注：系统应提供平面图信息包括人体模型正面、背面、大脑等。法医可以点击标注信息。 12、现场拍照：系统应利用终端设备照相功能，对现场痕迹物证进行拍照。	
26	固态硬盘	产品容量：1TB 接口类型：USB Type-C 产品材质：铝合金 UASP 模式：支持 产品尺寸：100 x29.4 x9mm	2
27	显示器	尺寸：27 寸 分辨率：1920 x1080 屏幕比例：16:9 面板：IPS 技术 接口：HDMI,VGA,DVI	3
28	台式机械硬盘	容量：4TB 工作温度：0° C 到 60° C	3

		转速：5400rpm 接口：SATA 接口 缓存：64MB	
备注：中标供应商供货前须向采购人提供相关证书原件佐证参数，如虚假响应采购人有权拒绝签收并上报政府监管部门予以处罚，并由中标方承担相关损失和责任，请投标供应商自行考虑风险。			

二、验收

中标人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

第三章、开评标事项

一、开标程序

1、本项目要求投标人对电子投标文件实施在线远程解密，投标人不得到现场参加开标活动。

2、开标由采购单位代表主持，主持人按下列程序进行：

2.1、宣布项目名称、介绍参会人员；

2.2、宣布开标纪律

2.3、由采购人代表查验投标人报名及投标保证金到账情况并宣布查验结果；

2.4、各投标人在解密截止时间（2020 年 8 月 3 日 15 时 30 分）前，自行在线完成投标文件的远程解密工作，若解密过程中有技术疑问，请电话咨询 0556-5991151、0556-5991152、0556-5991153。

2.5、采购单位解密；

2.6、依次在线开标，公布投标人名称、投标报价及投标函相关内容，并记录在案，同时上传至电子交易系统供各投标人查阅，唱标表中的投标报价为投标函中的小写金额。

2.7、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；

2.8、暂时休会，进入评审阶段；

2.9、复会，宣布评审结果。

3、投标人必须对其投标文件中所有资料的真实性负责。若发现投标人有弄虚作假行为的，投标无效并由相关管理部门按照招标文件相应条款对其做相应处罚。

3.1、投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，未在投标截止时间前通过安庆市公共资源交易服务网提交有效电子投标文件的，系统不予接收，视为未提交投标文件。

3.2、各投标人在解密截止时间（2020 年 8 月 3 日 15 时 30 分）前，自行在线完成投标文件的远程解密工作，若解密过程中有技术疑问，请电话咨询 0556-5991151、0556-5991152、0556-5991153。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因网上系统发生故障或其他不可抗力等原因，导致无法按时完成投标文件解密的，工作人员可延迟解密时间。

3.3、未按规定格式提供、填写投标文件封面、投标函、货物报价明细表、技术参数偏离表或投标文件封面、投标函、货物报价明细表、技术参数偏离表未加盖供应商公章并经法定代表人加盖印章；

3.4、投标报价高于最高投标限价的；

3.5、供应商的报价函制作机器码一致的；

3.6、法律、法规及招标文件规定的其它情形。

4、供应商存在下列情形之一，经评标委员会评审后，认定为投标无效：

(1)被责令停业且处于有效期内的；

(2)被安庆市行政区域内公共资源交易监管部门限制投标资格且处于有效期内；

(3)财产被接管或冻结可能影响本项目正常实施的；

(4)法律、法规规定及招标文件约定的其他情形。

5、供应商符合性审查

经符合性审查后，合格供应商不足 3 家的，不得评标。

6、评标

评标委员会（以下简称“评委会”）：评委会由采购人代表及从安徽省综合评标专家库中随机抽取的专家共 3 人组成，其中采购人代表 1 人，专家评委 2 人。采购人代表不得担任评委会组长。评标由评委会进行，评委应坚持公正、公平、诚实守信、实事求是、独立评标的原则。

1.

附件：

第四章、询价成交合同主要条款

买方（采购人）：_____

卖方（成交人）：_____

根据《中华人民共和国合同法》及_____（项目名称）的询价公告、**响应文件**等，买、卖双方经协商一致，签订如下合同条款，并共同遵守。

一、货物名称、生产厂家、品牌、数量及金额

序号	货物名称	生产厂家、品牌、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
。。。						
总价						

本合同所列货物首先须满足询价公告及通知书要求，其次与成交单位的响应文件一致。

二、保修及售后服务：依据商品的保修条款、售后服务条款，询价公告及通知书另有要求的从其约定。

三、交货、安装、调试期： 自合同签订之日起至供货及安装调试验收合格交付使用为 30 日历天

四、交货地点：宿松县公安局

五、验　　收：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。

六、付款方式：合同签订后，货到验收检测合格后付款 95%，剩余 5%质保期满后无争议一次性付清（无息）。

七、履约保证金：双方约定

八、违约责任

1、买方无正当理由拒收货物，买方向卖方偿付货款总值的_____%的违约金；

2、买方无正当理由逾期付货款的，买方向卖方每日偿付_____‰的违约金；

3、卖方不能交付货物的，卖方向买方支付货款总值_____%的违约金；

4、卖方逾期交付货物的，卖方向买方每日偿付货款总值的_____‰的违约金。

九、解决合同纠纷方式

本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（ ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向 安庆仲裁委员会 申请仲裁。②向人民法院起诉。

十、本合同组成及解释先后顺序：

1、**成交**通知书；

2、询价公告及询价通知书；

3、本合同文本；

4、**成交**人的**响应文件**；

5、其他补充约定事项。

十一、其他约定**事项：**_____

_____

_____

买 方 卖 方 宿松县公共资源交易中心

采购人（盖章）：_____	**成交**人（盖章）：_____	（盖章）：_____
法人代表：_____	法人代表：_____	法人代表：_____
联系人：_____	联系人：_____	联系人：_____
地址：_____	地址：_____	地址：_____
电话：_____	电话：_____	电话：_____
年 月 日	年 月 日	年 月 日

第五章、投标文件格式

附件 1：响应性文件封面（格式）

正本 或 副本

***采购项目（询价）

项目编号：_____

响应性文件

（报价函）

供应商名称：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：

附件 2：

唱 标 表

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

标　题	报价内容
总报价	_____元
交货、安装、调试期	_____日历天

供应商公章：

备注：表中最终报价即为完成项目应有的全部费用，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中某一包填写多个报价，均为无效报价。

附件 3

询价采购供应商报价函

（项目编号：CG-AQSS-2020-043-1）

宿松县公安局：

关于本次询价采购项目，我公司已经认真阅读了贵单位发布的采购询价公告， 决定参加报价，并愿意接受询价公告中约定的所有条款。

一、我公司愿以总价格(大写)_____，提供本次询价的商品。

二、报价明细表（参考样式）：

序号	货物名称	询价技术要求	报价技术配置及生产厂家、品牌、型号	响应情况	单价（元）	数量
总价：人民币*****元整（¥****.00 元）						

三、服务期：我公司承诺于签订合同后 日历天内，完成交货、安装、调试工作。

四、技术支持与服务承诺

五、有关资质证明材料：

1、营业执照、税务登记证（复印件须加盖单位公章）

2、供应商为自然人的，需提供本人身份证明。

3、供应商认为需要提供的其他资料。

六、联系方式：

联系人：

电 话：

手机号码：

地 址：

供应商名称(加盖公章)：

法定代表人签字或盖章：

年 月 日

附件4：

货物报价明细表

序号	货物名称	生产厂家、品牌、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）
总价	人民币 （小写： 元）					

注：此表中各项可进一步细分，栏数不够可自加，要求按产品和服务内容细分项目及报价，分标段的项目需分标段报价。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件5：

技术参数偏离表

序号	货物名称	生产厂家、品牌、 型号	投标技术参数	响应情况

注：1、供应商必须将自己所投货物真实、准确地填入以上表格中。

2、供应商必须根据自己所投货物与“招标技术参数”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来，。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

附件 6.

售后服务承诺

宿松县公安局：

我方自愿参加_____采购项目的招投标活动，为此，我们郑重承诺：

一、遵守《政府采购法》、《招标投标法》、《合同法》等法律、法规，诚实守信，合法经营，严格自律，不参与、不做任何违法违纪的事。

二、确保提供的材料真实、合法、有效，对他人的知识产权不构成侵权。如因材料弄虚作假导致知识产权侵权行为，或给采购方的使用带来严重影响，造成经济损失，我方愿承担由此造成的一切法律责任和经济赔偿。

三、如果我方中标，将保证所供产品质量符合合同要求，承诺在合同规定的时间内完成交货、安装调试工作，确保设备正常投入使用，并认真履行合同约定的售后服务义务。

四、如果我方中标，将提供所投产品相对应的检测报告以备验收查验，如若不提供，我方愿意承担一切后果。

如违反上述承诺，愿意接受取消我方投标、中标或正在实施项目的资格，接受没收投标保证金、履约保证金以及拒绝我方在一至三年内参与宿松县政府采购活动，由此引起的一切责任和经济损失均由我方承担。

供应商单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

信用承诺函

致：宿松县公安局、宿松县公共资源交易中心：

截止投标截止日，投标人无因违法违规行为被以下相关监督管理部门限制投标资格，且在被限制有效期限内：

①被安徽省级及以上相关监督管理部门限制投标资格；

②被安庆市市级相关监督管理部门限制投标资格。

③被宿松县相关监督管理部门限制投标资格。

（2）投标人近三年（自投标截止之日逆推三年）内：

①未发生重大质量事故或重大安全生产事故；

②企业及其法定代表人无行贿犯罪记录。

如违背上述承诺，自愿按有关法律、法规、规章和制度的规定接受处罚。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（盖章）：

日期： 年 月 日

附件 7：

法定代表人身份证明书

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____性别：____年龄：__职务：_____系_____（投标人名称）的法定代表人。

联系方式（移动电话）：_____

电子邮箱：_____

特此证明。

投标人：_____（盖章）年____月____日

附：有效二代居民身份证复印件或影印件或扫描件

法定代表人授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义处理_____（项目名称）的投标一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：_____性别：__年龄：_____

身份证号码：_____职务：_____

联系方式（移动电话）：_____

电子邮箱：_____

投标人：_____（盖章）

法定代表人：_____（盖章）

授权委托日期：__年__月_日

附：法定代表人身份证明及授权委托人的有效二代居民身份证复印件或影印件或扫描件